

DOLCE H2O CA - CFU

Flessibilità e Semplicità.

Sistema innovativo con la possibilità di scegliere una filtrazione a carboni attivi CA o una doppia filtrazione combinata a carboni attivi e fibra cava CFU.

Una soluzione efficace, economica e intelligente per tutelare la salute quotidiana. Il sistema è inoltre dotato di un lettore volumetrico che avvisa tempestivamente l'utente dell'esaurimento della cartuccia filtrante.

La fornitura include tutti gli accessori necessari per un'installazione completa, compreso un rubinetto supplementare cromato a una via. Filtri con ATTACCO RAPID SYSTEM in abbinamento con apposita testata. L'attacco è compatibile con testate dei principali prodotti presenti sul mercato.

**FINO AL 99% DEI BATTERI IN MENO
ZERO CLORO**



Nella versione combinata con fibra cava, eliminano composti organici e il 99,99% delle cariche batteriche. Il filtro a singolo componente in carbone ha una capacità di filtrazione di 5 micron, mentre nella versione combinata con fibra cava il suo grado di filtrazione va da 5 micron iniziali, per ridursi sulle fibre cave a 0,15 micron, impedendo così la contaminazione dell'acqua a livello di batteri e garantendone una qualità costante e sicura. L'innovativo sistema ad azione combinata con fibre cave assicura una protezione totale dagli agenti inquinanti, regolando progressivamente il flusso d'acqua fino alla chiusura completa del filtro. Dotato come da Direttive di un lettore volumetrico digitale.

Note aggiuntive: la durata della cartuccia è stata progettata per adattarsi alla caratteristiche della acqua. Più l'acqua è contaminata e meno è la durata della cartuccia stessa.


*** Il flusso di CFU sarà proporzionale e diminuirà fino alla possibile chiusura totale della cartuccia.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Modello:	DOLCE CA	Modello:	DOLCE CFU
Larghezza:	79 mm	Larghezza:	79 mm
Altezza:	260 mm	Altezza:	260 mm
Flusso:	48 lt/h	Flusso:	48 lt/h***
Peso a secco:	2 kg	Peso a secco:	2 kg
Pressione Min/Max:	2-6 Bar	Pressione Min/Max:	2-6 Bar
Ingresso/Uscita:	1/4" - 3/8"	Ingresso/Uscita:	1/4" - 3/8"
Autonomia:	12 Mesi	Autonomia:	A intasamento

Accessori per installazione (2 metri di tubazioni) compresi
Rubinetto monovia per entrambi i modelli compreso

MISCELATORI



Monovia



Serie 3 vie a flussi separati