

NIAGARA STL 200 e STL 203

Refrigeratori CO2 Professionali - Banco Ghiaccio
SOTTO BANCO

Abbiamo sviluppato una gamma di erogatori d'acqua professionali, innovativi e interamente realizzati in acciaio inox, pensati di sostanza e adatte per soddisfare le esigenze di Bar, Ristoranti e B&B e altro ancora . La linea comprende due modelli STL-HORECA, progettati per garantire alte prestazioni, affidabilità e raffreddamento rapido. Tutti i modelli sono dotati di banco ghiaccio con scambiatore ad aria, che consente un avvio più efficiente e una riduzione dei consumi energetici. Il funzionamento è silenzioso e le macchine sono ermeticamente chiuse, fornite complete di accessori per il collegamento idraulico ed elettrico. Per garantire il corretto raffreddamento, è necessaria la presenza di prese di ventilazione. I modelli STL-HORECA, installati sotto banco ,possono essere accessoriati su richiesta con Colonna Cobra a 3 vie in acciaio inox, completa di raccogli gocce e medaglioni personalizzabili, per un' erogazione elegante e funzionale. I sistemi sono completi di flessile di collegamento e cavo di alimentazione Tra gli accessori disponibili, offriamo bombole di CO₂ ricaricabili da 2 e 4 litri, con riduttore di pressione per la miscelazione del gas con l'acqua erogata direttamente al punto di utilizzo.



STL 200



STL 203

DATI TECNICI

Pressione acqua in entrata
 Pressione acqua in funzione
 Pressione d'esercizio Co2
 Temperatura acqua ingresso
 Alimentazione
 Portata pompa*
 Potenza motore*
 Gas refrigerante
 Potenza refrigerante
 Filtrazione versione microfiltrazione
 Filtrazione versione osmosi
 Compressore
 Tipo di raffreddamento
 Temperatura H2O erogata
 Produzione H2O fredda

STL 200

2-4- bar
 1.5-4 bar
 1-3 bar
 10-30 ° C
 230 Volt
 300 Lt./h
 245 Watt
 R 134a
 1,5 Hp
 C099
 (a richiesta)
 1/5 Hp
 Banco ghiaccio
 0,5 °C – 9°C
 50/80 Lt./h

STL 203

2-4 bar
 1.5-4 bar
 1-3 bar
 10-30 ° C
 230 Volt
 300 Lt./h
 245 Watt
 R 134°
 1,5 Hp
 C099
 (a richiesta)
 1/5 Hp
 Banco ghiaccio
 0,5 °C – 9°C
 150/170 Lt./h

Note : Prevedere un sistema di filtrazione per preservare la buona e sicura qualità dell'acqua erogata . Consigliato di sostituire ogni 12 Mesi il filtro . Accessori : Testa CR Blok Corpo testa completa con blocco Cartuccia CA in Carbone /Cartuccia in Carbone + Ultrafiltrazione

