

OCEANO DUPLEX

RESIDENZIALE O INDUSTRIALE PROPORZIONALE DOPPIO CORPO

Il sistema è comandato da una unica centralina che gestisce il funzionamento dei due corpi Valvola.

Il contatore volumetrico in alternata garantisce la gestione del volume di acqua nelle 24 H ogni colonna è indipendente e che il sistema è progettato per non interrompere mai l'erogazione di acqua addolcita.

- Addolcitore con rigenerazione combinata volumetrica immediata
- Valvola con gestione automatica, completa di lettore volumetrico
- Contenitore sale separato in polietilene rinforzato per evitare dilatazioni durante

riempimento di sale e acqua.

- Valvola di sicurezza
- Sofisticata gestione elettronica garantisce un completo controllo delle fasi rigenerative mantenendo ridotti i consumi di energia elettrica, acqua e sale
- Visualizzazione del volume di acqua trattata
- I modelli della gamma non sono precaricati
- Funzionamento adatto per impianti H 24
- Per la disinfezione post addolcimento è possibile richiedere la stazione di dosaggio proporzionali o in continuo, più idonea.

Installare un filtro che trattenga in entrata le particelle in sospensione.



Controllo intelligente: il riempimento viene eseguito con acqua filtrata e addolcita prima della rigenerazione

DATI TECNICI	OCEANO 2 x 170	OCEANO 2 x 250	OCEANO 2 x 300	OCEANO 2 x 500
PRESSIONE MIN./MAX.	2-7 Bar	2-7 Bar	2-7 Bar	2-7 Bar
ALIMENTAZIONE	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
RESINA	170 lt.	250 lt.	300 lt.	500 lt.
PORTATA MEDIA	9000 L./h	12600 L./h	18000 L./h	24000 L./h
PORTATA MASSIMA	15000 L/h	18000 L./h	25000 L./h	32000 L./h
CAPACITA' CICLICA	2 X 960 mc x °f 26 Kg. NaCl	2 X 1.356 mc x °f 37 Kg. NaCl	2 X 1.500 mc x °f 45 Kg. NaCl	2 X 3.000 mc x °f 75 Kg. NaCl
CONTENITORE SALE	300 Kg.	1000 Kg.	1000 Kg.	1500 Kg.
A	400 mm.	600 mm.	370 mm.	900 mm.
B	1900 mm.	2330 mm.	1600 mm.	2450 mm.
C	700 mm.	1160 mm.	700 mm.	1265 mm.
D	1060 mm.	1350 mm.	1060 mm.	1350 mm.
ATTACCHI	1 1/2"	2"	2"	2"

