

DANUBIO DUPLEX

Per uso Tecnologico e Alimentare

Sistema di addolcimento a doppio corpo con rigenerazione alternata per servizio continuo

Il sistema è comandato da una unica centralina che gestisce il funzionamento dei due corpi valvola. Il contatore volumetrico in alternata garantisce la gestione del volume di acqua nelle 24 H ogni colonna è indipendente e che il sistema è progettato per non interrompere mai l'erogazione di acqua addolcita

- Addolcitore con rigenerazione combinata volumetrica statistica
- Addolcitore con rigenerazione combinata volumetrica immediata
- Valvola con gestione automatica, completa di lettore volumetrico
- Contenitore sale separato in polietilene rinforzato per evitare dilatazioni durante il riempimento di sale e acqua.

- Valvola di sicurezza
- Sofisticata gestione elettronica garantisce un completo controllo delle fasi rigenerative mantenendo ridotti i consumi di energia elettrica, acqua e sale
- Visualizzazione del volume di acqua trattata
- I modelli della gamma non sono pre-caricati
- Funzionamento adatto per impianti H 24
- Per la disinfezione post addolcimento è possibile richiedere la stazione di dosaggio proporzionali o in continuo, più idonea

Installare un filtro che trattiene in entrata le particelle in sospensione.



Controllo intelligente: il riempimento viene eseguito con acqua filtrata e addolcita prima della rigenerazione.

DATI TECNICI	DANUBIO 2 x 50	DANUBIO 2 x 75	DANUBIO 2 x 125
PRESSIONE MIN./MAX.	2-7 Bar	2-7 Bar	2-7 Bar
ALIMENTAZIONE	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
RESINA	50 lt.	75 lt.	125 lt.
PORTATA MEDIA	2400 L./h	3500 L./h	7500 L./h
PORTATA MASSIMA	3000 L/h	5500 L./h	10000 L./h
CAPACITA' CICLICA	2 X 275 mc x °f 7,5 Kg. NaCl	2 X 412 mc x °f 7,5 Kg. NaCl	2 X 720 mc x °f 7,5 Kg. NaCl
CONTENITORE SALE	200 Kg.	300 Kg.	300 Kg.
A	330 mm.	370 mm.	370 mm.
B	1235 mm.	1600 mm.	1600 mm.
C	530 mm.	700 mm.	700 mm.
D	1050 mm.	1060 mm.	1060 mm.
ATTACCHI	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"

