

Detersione - Sgrassaggio - Passivazione

Pulizia delle installazioni alla fermata. Detersione e passivazione nuovi impianti

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Bioclean NFC destinato alle operazioni di detersione e pulizia dei circuiti di acqua che sono stati sporcati da depositi grassi ed in particolare gli apparecchi sensibili come filtri, scambiatori, pompe, ecc, o applicato in fase di lavaggio e passivazione nuovi impianti idraulici in acciaio nero.

VANTAGGI

- Forte potere detergente e sgrassante.
- Emulsione energica degli oli e dei grassi, stabilità della sospensione formata.
- Riduzione della tensione superficiale in ambienti fortemente alcalini.
- Effetto fosfatante e passivante delle superfici in acciaio nero.
- Debolmente schiumoso.
- Presentazione liquida che semplifica la messa in opera.

APPLICAZIONI

Dosaggio: da 20 a 100 l/m³ di acqua del circuito. Per operazioni di detersione si proceda ad iniezione con pompe dosatrici del prodotto puro (direttamente dal suo imballo) o diluito.

Si consiglia di non eccedere i dosaggi suggeriti. In caso di applicazioni particolari il nostro personale tecnico fornirà il necessario supporto per il perfezionamento di un corretto ed appropriato trattamento.

CARATTERISTICHE

ASPETTO	Liquido limpido
COLORE	Incolore
pH	>13
DENSITÀ A 20°	1,17 ± 0,02 g/ml

Per ulteriori informazioni, consultare la SDS (Safety Data Sheet), Sezione 9.

CONSERVAZIONE E IMBALLAGGIO

CONSERVAZIONE IMBALLAGGIO Al riparo dal freddo intenso e dal calore

STANDARD (in Kg) eccessivo. Tanica da 20, fusto da 200, IBC da 1000

MANIPOLAZIONE E SICUREZZA DEL PRODOTTO

Si prega di leggere attentamente la SDS (Safety Data Sheet) prima di utilizzare il prodotto.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle attuali conoscenze e ritenute pertanto valide. Non costituiscono alcuna garanzia legale, espresso o implicita, relativa a caratteristiche e prestazioni particolari e non deve essere considerata come garanzia di proprietà specifiche.