

STABILFLUID® 626

P R O D O T T I C H I M I C I

Antigelo - Anticorrosivo

Protezione dei circuiti di raffreddamento chiusi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lo Stabifluid® 626 è uno speciale formulato liquido studiato appositamente per il trattamento dei circuiti di raffreddamento dei motori contro il gelo, nonché, dei circuiti chiusi.

VANTAGGI

- Particolarmente adatto per la protezione antigelo nelle installazioni di trattamento termico delle acque potabili, funzionanti come scambiatori di calore.
- Protezione contro la corrosione di molti metalli quali: acciaio, rame, bronzo, ottone, alluminio.
- Completa stabilità termica, non subisce alcun fenomeno di idrolisi.
- Non pericoloso secondo la legislazione europea relativa i preparati.
- Presentazione liquida che ne semplifica l'utilizzo.

APPLICAZIONI

Lo Stabifluid® 626 viene dosato nell'acqua del circuito tal quale, manualmente o utilizzando apposite pompe dosatrici.

Dosaggio: le esatte quantità di impiego vengono stabilite in funzione delle temperature in gioco. Per garantire i risultati richiesti attenersi alle indicazioni seguenti calcolate sul volume del circuito:

- concentrazione prodotto 20% minimo per protezione fino a - 8 °C
- concentrazione prodotto 30% minimo per protezione fino a -14 °C
- concentrazione prodotto 40% minimo per protezione fino a -22 °C
- concentrazione prodotto 45% minimo per protezione fino a -27 °C

Si consiglia di non eccedere i dosaggi suggeriti. In caso di applicazioni particolari il nostro personale tecnico fornirà il necessario supporto per il perfezionamento di un corretto ed appropriato trattamento.

INFORMAZIONI NORMATIVE NSF Nonfood Compounds G5.

CARATTERISTICHE

FORMULAZIONE Propilenglicole, inibitori di corrosione

ASPETTO Liquido limpido

COLORE Da incolore a giallo

pH 7,0 - 9,0

DENSITÀ 1,04 ± 0,05 g/ml

SOLUBILITÀ IN ACQUA Completa

TEMP. EBOLLIZIONE 189° C tal quale

Per ulteriori informazioni, consultare la SDS (Safety Data Sheet), Sezione 9.

CONSERVAZIONE E IMBALLAGGIO

CONSERVAZIONE IMBALLAGGIO negli imballi ben chiusi in un luogo riparato. Durata di stoccaggio raccomandata: 2 anni.

STANDARD (in Kg) In tanica da 20, fusto da 200, IBC da 1000.

MANIPOLAZIONE E SICUREZZA DEL PRODOTTO

Si prega di leggere attentamente la SDS (Safety Data Sheet) prima di utilizzare il prodotto.

"STABILFLUID" is a European registered brand owned by N.C.R. Biochemical S.p.A.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle attuali conoscenze e ritenute pertanto valide. Non costituiscono alcuna garanzia legale, espresso o implicita, relativa a caratteristiche e prestazioni particolari e non deve essere considerata come garanzia di proprietà specifiche.

L'azienda si riserva il diritto di apportare, senza alcun obbligo di preavviso, le modifiche che riterrà più opportune per l'evoluzione del prodotto e/o servizio offerto.