

KIT BOX 7.0

Sistema di Disinfezione e Protezione

Il sistema che noi proponiamo è la corretta soluzione al problema per la disinfezione sulle acque alimentari , Legionella , corrosione e per evitare le incrostazioni calcaree dei sistemi interni delle reti idriche e accumuli, proteggendo la crescita di biofilm e quindi depositi pericolosi. La scelta di unire la nostra esperienza e conoscenza per creare dei sistemi di dosaggio di qualità ha reso ancora più importante la nostra presenza nel settore del trattamento chimico. Il sistema si può comporre in tre soluzioni diverse . Per controllare il cloro libero, REDOX e conducibilità.

Servizio al cliente specializzato soluzioni tecniche e commerciali nel proporre il mantenimento del trattamento, verifiche e controlli come da norme e direttive vigenti. La qualità e il funzionamento del sistema Kit BOX garantiscono che sia adatto per la singola abitazione e per utenze più complesse, come hotel, alberghi, ristoranti, ospedali, cliniche, asili, centri sportivi e altro. Tutto questo ci ha permesso a bassi costi, di risolvere il problema di spazio spese di gestione manutenzione e installazione. Il sistema di dosaggio viene fornito con lettore volumetrico che gestisce il corretto dosaggio proporzionale del prodotto ed è completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. Il test di verifica è compreso. Il sistema è completo di una carica da 20 kg di prodotto chimico trivalente

Lettori volumetrici in dotazione al Kit

La gamma dei nostri contatori d'acqua multi getto viene utilizzata per misurare il consumo di acqua potabile o di scarico e iniezione di sostanze chimiche . **Adatto a tutte le applicazioni domestiche residenziali e industriali.**

****Dimensioni Box : A - Altezza 400 mm - B - Larghezza 300 mm - C - Profondità 200 mm**

NB. ** Come accessori e possibile richiedere la vasca di sicurezza.

Kit Stazione di dosaggio



DATI TECNICI

Parametro	Valore
ALIMENTAZIONE	230 VAC (190-265 VAC)
ASSORBIMENTO MEDIO	da 16 a 22 Watt
PESO	2,2 kg
PROTEZIONE	IP65 (Nema 4x)
PORTATA MC 1	2 l/h @ 18 bar - 1 bar
IMPULSO MINIMO	1 impulso / h
IMPULSO MASSIMO	180 impulsi / h
MASSIMA VISCOSITÀ	100 cps
A	400,00 mm
B	300,00 mm
C	200,00 mm

